



WORKSAFE

## 4082BALN4400



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín de protección hecho de cuero nobuck con ajuste por cordón y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Marrón
- **Numeración:** 33 al 47
- **Peso cada pie (n°40):** 490g
- **Altura de caña:** 115mm
- **Altura de caña + suela:** 145mm

### NORMAS



Control de calidad

**ISO 9001**

Resistencia a aceite y combustible

**ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)**

## DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



### CAPELLADA

- **Cuero Flor Nobuck**
- **1,7mm a 1,9mm** de espesura
- **Collarín acolchado**
- **Lengua semi-fuelle** (tercer ojal)
- **Ojales metálicos** de alta resistencia



### PUNTERA

- **Puntera plástica** de conformación. (no es de protección)



### PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- **Plantilla de Confort** hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm



### FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**
- **100% de la superficie del cuero** revestida



### SUELA

- **Suela de Poliuretano (PU) doble densidad** inyectada directamente a la capellada
- **Densidad de entre suela: 0,35g/cm3**
- **Densidad suela compacta: 0,98g/cm3**



### EMBALAJE

- **Embalaje plástico individual en caja master de:**
- **33 a 37: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)
- **38 a 43: 10 pares** (Alto 570mm x Largo 460mm x Ancho 350mm)
- **44 a 47: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)